



www.faska.pl

ROZTWARZACZO - DOZOWNIKI

do odpajania cieląt

ODPAJANIE CIELĄT

RODOZ 80

faska®



Roztwarzacz - dozownik RODOZ 80

jest bardzo prostym w obsłudze, mobilnym, niezawodnym urządzeniem do odpajania cieląt. Roztworzenie środka mlekozastępczego lub innych dodatków rozpuszczalnych w ciepłej wodzie trwa bardzo krótko, a dokładnie wymieszany roztwór jest natychmiast gotowy do dozowania. RODOZ 80 jest stabilny, łatwo i szybko można go przemieszczać a także bardzo łatwo i dokładnie umyć. Posiada optymalny kształt i wysokość zbiornika.

UWAGA: Pójęło w czasie podawania jest mieszane automatycznie

**wymiary
(dł./szer./wys. w cm):** 110/70/130

ciężar: 55 kg

pojemność zbiornika: 80 l

roztwarzanie: 230 V

dozowanie: 230 V

czas roztwarzania: 1-3 min.

wydajność dozowania: do 30 l/min.

podgrzewanie wody: nie

ODPAJANIE CIELĄT

RODOZ 150

faska®



Roztwarzacz - dozownik RODOZ 150

służy do obsługi większej ilości cieląt. Dodatkowo posiada autonomiczny system podgrzewania wody, który utrzymuje przy pomocy termostatu żądaną temperaturę (do 40°C). Odpowiednio dobrane ogumienie, dwa koła samoskrętne, umożliwiają łatwe i lekkie manewrowanie wózkiem. Na nierównych powierzchniach wózek można utrzymać przy pomocy blokady kół. Kształt zbiornika i materiał, z którego jest wykonany gwarantują minimalne straty ciepła w niskich temperaturach otoczenia.

UWAGA: Pójęło w czasie podawania jest mieszane automatycznie

wymiary
(dł./szer./wys. w cm): **150/75/135**

ciężar: **90 kg**

pojemność zbiornika: **150 l**

roztwarzanie: **230 V**

dozowanie: **230 lub 12 V**

czas roztwarzania: **2-4 min.**

wydajność dozowania: **do 40 l/min.**

podgrzewanie wody: **tak/nie**

ODPAJANIE CIELĄT

RODOZ 250



Roztwarzacz - dozownik RODOZ 250

służy do obsługi bardzo dużej ilości cieląt. Roztwarzanie może odbywać się w zbiorniku 250l (wersja mobilna) lub w oddzielnym roztwarzaczu (wersja stacjonarna). W przypadku braku własnej ciepłej wody odbiorcy możliwe jest zastosowanie autonomicznego systemu grzewczego (ASG) lub podgrzewanie wody poprzez elektryczny przepływowy podgrzewacz.

UWAGA: Pójęło w czasie podawania jest mieszane automatycznie

**wymiary
(dł./szer./wys. w cm):** 220/80/130

ciężar: 150 kg

pojemność zbiornika: 250 l

roztwarzanie: 230 V

dozowanie: 230 lub 12 V

czas roztwarzania: 5-10 min.

wydajność dozowania: do 50 l/min.

podgrzewanie wody: tak/nie

ROZTWARZACZO-DOZOWNIKI do odpajania cieląt

podstawowe dane techniczne



WYSZCZEGÓLNIENIE	Jedn. miary	RODOZ 80	RODOZ 150	RODOZ 250
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	cm	110/70/130	150/70/135	220/80/130
Ciężar	kg	55	90	150
Przemieszczanie	*	mobilny	mobilny	stacjonarny/mobilny
Pojemność zbiornika	l	80	150	250
Zasilanie	V	230	230/12	230/12
Długość przewodu elektrycznego	m	20	20	10
Długość przewodu tłocznego	m	3	3	20
Licznik	*	nie	tak	tak
Sposób dozowania	*	pistolet	pistolet	pistolet
Podgrzewanie wody (do 40°C)	*	nie	tak/nie	tak/nie
Czas grzania wody	godz.	-	4-6	8-12
Termostat	*	nie	tak	tak
System grzania ● ASG	*	-	ASG	ASG
Przepływ pójła	l/min.	do 30	do 40	do 50
Mieszanie pójła w zbiorniku	*	hydrauliczne	hydrauliczne	hydrauliczne
Cena netto:	zł			

Uwaga: Możliwe jest indywidualne alternatywne wyposażenie poszczególnych roztwarzaczo - dozowników w zależności od potrzeb odbiorcy.

Na zamówienie możemy wyprodukować stacjonarny RODOZ - 500l.

● ASG W skład autonomicznego systemu grzania wchodzi: elektryczny wymiennik ciepła 2000W, termostat, pompa obiegowa, naczynie wyrównawcze, rura grzewcza ze stali nierdzewnej, przełącznik elektryczny, przewody, pozostała armatura.

PRZEZNACZENIE Roztwarzaczo – dozowniki do odpoju cieląt służą do szybkiego roztwarzania środka mlekozastępczego i innych dodatków rozpuszczalnych w wodzie oraz dokładnego dozowania pójła do wiader lub innych naczyń.

FUNKCJONALNOŚĆ Grzanie wody odbywa się w sposób autonomiczny i nie jest związane bezpośrednio z innymi czynnościami obsługującymi. Funkcja roztwarzania i funkcja dozowania są rozdzielone i narzucają się same, ponieważ wynikają z budowy maszyny. Czytelna obsługa, łatwe przemieszczanie, szybkie dozowanie przy pomocy pompy 230V lub 12V (z akumulatora), proste mycie.

SKUTECZNOŚĆ Roztwarzanie jest szybkie i skuteczne ze względu na to, że środek mlekozastępczy w formie proszku jest wciągany przez mieszadło z powierzchni wody włąb zbiornika. Układ ciągłego mieszania roztworu w czasie dozowania utrzymuje pójło w jednakowym stężeniu i uniemożliwia jego rozwarstwianie się.

OBSŁUGA Po wsypaniu proszku do wody roztwarzanie trwa 1-3 minut w zależności od nastawionych obrotów. Natychmiast po roztworzeniu pójło jest gotowe do dozowania. Obsługa jednoosobowa, wyjątkowo dwuosobowa.

BEZPIECZEŃSTWO Wszystkie elementy wirujące w czasie pracy znajdują się w środku zbiornika. Ciągła recyrkulacja roztworu roboczego uniemożliwia powstanie uderzenia hydraulicznego. Czterokołowy wózek mobilny posiada blokadę kół stałych. Przewód elektryczny zasilający w grubej gumie. Wtyczka bryzgoszczelna. Środki ochrony osobistej.



87-811 Fabianki, Łęg Witoszyn 5c
 tel. +48 54 235 28 98, +48 54 237 05 43
 faska@faska.pl, www.faska.pl



PRODUKUJEMY



BIELENIE WAPNEM



ZAKISZANIE PASZY



ZAPRAWIANIE ZIEMNIAKÓW



DEZYNFEKCJA, DEZYNSEKCJA



DOZOWANIE MELASY



ODPAJANIE CIEŁĄT